



# 7



## GRUPO

TALADROS  
SIERRAS  
AMOLADORAS  
PISTOLAS AIRE CALIENTE



**PROIMAN**



7

**BS12C2LI-202B**

**TALADRO-ATORNILLADOR**

- Par máximo 32 Nm
- Solo mide en cabeza 168 mm
- Ajuste de par 17 disposiciones
- Caja de 2 velocidades
- Portabrocas Fixtec hasta 10 mm
- Gatillo electrónico velocidad variable
- LED para iluminación de área de trabajo
- Baterías de 2.0 Ah
- Voltaje 12 V
- Batería de repuesto: Ref. L1215
- Cargador de repuesto: Ref. LL1230

**“NO PERCUTOR”  
ESPECIAL CUADRISTAS**



**PRO 12v**



LED



**12V PRO LITHIUM ION**

**Suministro:**

- 2 baterías 12V. 2,0 Ah.
- Cargador
- Maletín transporte

REFERENCIA	G/D	SS	REVERSIBLE	SDS plus	ACOPLE SDS	PESO	RPM EN VACÍO	POTENCIA ABSORVIDA W	ACERO	Ah	LED	PORTABROCAS	Nº VEL.
<b>BS12C2LI-202B</b>	7		•	•	•	1,10	0 a 575	12V	10	2	•	•	2

**BSB18G4-202 C**

**TALADRO ROTO-PERCUTOR ATORNILLADOR**

- Par 60 N.m
- Ajuste de par con 24 posiciones
- Velocidad variable
- Modo taladro, taladro percusión y atornillador
- Bloqueo automático del eje para cambiar accesorios
- 2 velocidades o 500 y 0-1.800
- Indicador carga de batería
- Portabrocas par 13mm
- Luz de diodo LED
- Batería repuesto: Ref. L1820R
- Cargador repuesto: Ref. AL1218G

**PRO 18v**



**Suministro:**

- 2 baterías 2,0 Ah. LI-ION
- Cargador de baterías
- Caja Kitbox

REFERENCIA	G/D	SS	REVERSIBLE	SDS plus	ACOPLE SDS	PESO	RPM EN VACÍO	POTENCIA ABSORVIDA W	HORMIGÓN / ACERO	Ah	LED	PORTABROCAS	Nº VEL.
<b>BSB18G4-202 C</b>	7		•	•	•	1,70	0 a 500 - 0 a 1.800	18V	18 / 10	2,0	•	•	2

**BSB18C2BL402C**

**ROTO-PERCUTOR ATORNILLADOR**

- Par 65 N.m
- Motor supertorque para aplicaciones profesionales sin escobillas
- Velocidad variable
- Ajuste del par en 24 etapas, más una etapa adicional de taladrado
- Modo de taladrado con percusión
- Portabrocas metálico FIXTEC cierre rápido de 13 mm
- Selector 3 posiciones
- Freno de motor quickstop
- Sistema patentado de inserción de batería de doble sentido para mayor equilibrio y flexibilidad
- Empuñadura de micro textura
- Anclaje 1/4" para levantar sin quitar portabrocas

**PRO 18v**



**LED iluminación zona trabajo**

- Batería repuesto: ref. L1840R 4,0 Ah
- Cargador repuesto: AL 1218 G 12-18V

**Suministro:**

- 2 baterías 4 Ah. 18V LITHIUM
- Cargador 14-18V
- Empuñadura lateral
- Maletín

**18v PRO LITHIUM ION**

REFERENCIA	G/D	ES	SDS	SDS PLUS	ATOM	PESO	RPM EN VACÍO	POTENCIA ABSORVIDA V	Ah	HORMIGÓN / ACERO	LED	CHARGE	LOCK	Nº VEL.
<b>BSB18C2BL402C</b>	7		•		•	2,10	0 a 550 - 0 a 2100	18 V	4,0	14 / 13	•	•	•	2

**BH18BL2-502C**

**MARTILLO ROTO-PERCUTOR SDS PLUS 18V (GRAN IMPACTO) 5Ah**

- Mecánico de parada de giro para solo percusión
- Energía de impacto 2,5 julios
- Puede perforar hormigón hasta 26 mm
- Mecanismo percusión 0-4800 (bpm)
- Punto antivibración
- Gancho para colgar
- Motor sin escobillas

**PRO 18v**



**LED iluminación zona trabajo**

- Batería repuesto: ref. L1850SHD

**Suministro:**

- 2 baterías 18V. 5,0 Ah. Li-ion
- Cargador 14-18V
- Anilla profundidad
- Empuñadura
- Maletín

REFERENCIA	G/D	ES	SDS	SDS PLUS	ATOM	PESO	RPM EN VACÍO	POTENCIA ABSORVIDA W	HORMIGÓN / ACERO	LED	CHARGE	LOCK	Nº VEL.
<b>BH18BL2-502C</b>	7	•	NO	•	•	3,08	0 a 1.500	18V	26-13	NO	•	NO	1





ACOPLE SDS



VELOCIDAD VARIABLE



FORTEC CAMBIO ÚTILES RÁPIDO



MALETÍN



PORTABROCAS CIERRE RÁPIDO

7

## SIERRA DE CALAR 700 W STEP100

- Potencia 700W
- Carrera 20 mm
- Capacidad corte 45 mm
- Selector pendular 4
- 6 velocidades prefijadas

### Suministro:

- Caja de cartón
- 1 hoja
- Protector antiastillas
- Adaptador de aspiración
- Cable de 4 metros



REFERENCIA	G/D	TIPO	BLOQUEO	CORTE (°)	PESO	VELOCIDAD rpm	POTENCIA ABSORVIDA W	CARRERA	CAPACIDAD DE CORTE ACERO	CAPACIDAD DE CORTE MADERA
<b>STEP100</b>	7	Sierra Calar	•	45°	2,2	1000-3200 rpm	700	20	10 mm	100 mm

## SIERRA DE SABLE US900XE

- Potencia motor 900 W
- Sistema cambio rápido de la hoja
- Patín ajustable incrementar vida útil de la hoja
- Empuñadura con sistema anti-vibraciones
- Sistema Fixtec

### Suministro:

- Bolsa transparente
- 2 hojas corte



MÁXIMA CAPACIDAD DE CORTE

REFERENCIA	G/D	TIPO	PESO	RPM EN VACÍO	POTENCIA ABSORVIDA W	CARRERA	ACERO	ALUMINIO	MADERA
<b>US900XE</b>	7	Sierra	2,9 gr.	0,3500	900	19%	15	15	200

### PISTOLA AIRE CALIENTE HG560D



- Potencia 1400 W
- Versátil turbina de aire caliente para eliminar pinturas antiguas, moldear y soldar plásticos
- Alta potencia de caldeo con dos ajustes de temperatura (300°C/560°C)
- 2 niveles flujo aire 253/420 l/min curvado tubo pvc (eléctrico)
- 2 niveles de temperatura 300°/560°

**Suministro:**

- Caja de cartón



REFERENCIA	G/D	TIPO	BLOQUEO	CORTE (°)	PESO	AJUSTES DE TEMPERATURA	POTENCIA ABSORVIDA W
<b>HG560D</b>	7	Pistola Aire	-	-	0,850	300° - 560°	1.400

### PISTOLA AIRE CALIENTE HG600VK CON KIT



- Potencia 2000 W
- Versátil con KIT de accesorios para las diferentes aplicaciones: eliminar pinturas antiguas, moldear, soldar plásticos, curvados de tubos PVC (eléctrico)
- Turbina reforzada
- Ajustes de temperatura de 90° a 600°
- Niveles flujo aire 345/434 L/min

**Suministro:**

- 3 bocas: reflectora, plana, omnidireccional
- Maletín de transporte



REFERENCIA	G/D	TIPO	BLOQUEO	CORTE (°)	PESO	AJUSTES DE TEMPERATURA	POTENCIA ABSORVIDA W
<b>HG600VK</b>	7	Pistola Aire	-	-	0,900	90° - 600°	2.000

7

### AMOLADORA WS10-115S



- Potencia motor 900 w
- Robusta caja de engranajes metálica
- Bloqueo del eje de seguridad patentado
- Diámetro de disco 115 mm
- El cabezal se puede girar en pasos de 90°
- Diseño compacto con el nuevo ergo-interruptor
- Optimizada para usar con la mano derecha o izquierda



**Suministro:**

- Caja de cartón

REFERENCIA	G/D	TIPO	BLOQUEO	CORTE (°)	PESO	RPM EN VACÍO	POTENCIA ABSORVIDA W	Ø DISCO
<b>WS10-115S</b>	7	Miniamoladora	•	-	2,0	11.000	900	115 mm

### AMOLADORA WS2200-230DMS



- Potencia motor 2.200 w
- Robusta caja de engranajes metálica
- Bloqueo del eje de seguridad patentado
- Diámetro de disco 230 mm
- El cabezal se puede girar en pasos de 90°
- Diseño compacto con el nuevo ergo-interruptor
- Optimizada para usar con la mano derecha o izquierda
- Profundidad de corte 33 mm



**Suministro:**

- Caja de cartón

REFERENCIA	G/D	TIPO	BLOQUEO	CORTE (°)	PESO	RPM EN VACÍO	POTENCIA ABSORVIDA W	Ø DISCO
<b>WS2200-230DMS</b>	7	Amoladora	•	-	3,8	6.600	2.200	230 mm

### AMOLADORA DE BATERÍAS BEWS18-125BLPX2-502C

**PRO 18v**



- Motor sin escobillas
- Tuerca FIXTEC
- Puño antivibraciones
- Freno de disco
- 2 baterías 5,0 Ah. 18V Li-ION
- Luz LED
- Indicador carga batería
- Fijación disco sin llave 26 mm
- Profundidad de corte 26 mm



**Suministro:**

- 2 baterías 5,0 Ah
- Cargador
- Maletín
- Batería de repuesto: L1850SRD

REFERENCIA	G/D	TIPO	BLOQUEO	CORTE (°)	PESO	RPM EN VACÍO	Ø DISCO
<b>BEWS18-125BL</b>	7	Amoladora	•	-	2,7	11.000	125 mm